

FITA TELADA - DRYWALL



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras.
- Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação.
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte.
- Aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos Trombetas ponta agulha ou brocante.
- Serrote para gesso.
- Fita Adesiva de papel para Drywall.
- Fita Adesiva de Papel com metal para Drywall.

Descrição do produto

Fita autoadesiva telada de fios de fibra de vidro entrelaçadas, formando uma malha de alta resistência em aplicações de junções de placas de Drywall, placas cimentícias e rachaduras em tetos e paredes.

Características

- Garante grande resistência à movimentação.
- Mantem a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras.
- Adesivo autocolante com alto poder de agarre e fixação.
- Excelente maleabilidade no manuseio para a aplicação.
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte.
- Aceita pintura após aplicada.
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.

Aplicações

- Tratamento de junções de placas de Drywall.
- Tratamento de junções de placas cimentícias.
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.

Modo de usar

- Limpar a superfície onde a fita será aplicada de poeiras, óleos, etc.
- Aplicar a fita sobre a superfície seca.
- Pressionar toda a superfície da fita de maneira firme e uniforme garantindo o contato da fita com a superfície para ação do adesivo.
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.

FITA TELADA - DRYWALL

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Para mais informações, por favor, contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Armazene longe de fontes de calor.

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	48mm x 45 m	0992 048 110
	48mm x 90 m	0992 048 111

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.